

**HAKI**® Safety

En sikker arbejdsplads!



HAKI Safety forhindrer ulykker på f.eks. boligblokke og industribyggerier.

# Nye anvendelsesmuligheder for vore grundkomponenter

Nu kan du helt enkelt montere en midlertidig faldsikring på betondæk og balkoner. Alt hvad du behøver er fire nye komponenter - resten har du allerede!

HAKI Safety er en smart faldsikring for dig som allerede har vort stillads på din arbejdsplads. Med nogle enkle komponenter får du en komplet beskyttelse på tag, betondæk, balkoner og elementvægge.


## Beskyttelse mod faldulykker i byggeperioden.

Det eneste du behøver ekstra til dine grundkomponenter er: Universaltvinge, Skruebeslag, Netskærmsholder og Rækværksholder. Søjler FSSH 1000 bruges som Rækværksstolper.


Som rækværk bruger du netskærm SGF eller momenthegn GFL kombineret med kantbræt. Så er det klart! Arbejdspladsen er beskyttet mod faldulykker.

Du har kun brug for én leverandør - HAKI.

## Disse grundkomponenter har du allerede



**Momenthegn**  
Med fjederlås



**Netskærm**  
Trinløs justerbar i højden



**Kantbræt**



**Søjle**  
Rørdiameter 48 mm. Bøjler på samme niveau. Søjletop med tapper.

# Fire komponenter at supplere med

## Universaltvinge

7155141 (8,1 kg)



Universaltvingen kan bruges på vindueskanter, øverst på vægge eller lignende. Den kan monteres horisontalt eller vertikalt som fastgørelse for søjlen. Den har et kraftigt selvrensende gevind, og er beregnet til materialer fra 70-370 mm tykkelse.

## Skruebeslag

7155140 (1,6 kg)



Skruebeslaget fastgør du helt enkelt på vindueskant eller andre horisontale betonoverflader. Beslagets M-16 skrue monteres i enindstøbt eller formonteret ekspansionsbolt.

## Netskærmsholder SGF

7053108 (4,3 kg)



## Rækværksholder GFL

7053109 (1,8 kg)



Hvis afstanden eller vinklen mellem et par søjler ikke passer med modulmålene på rækværket, bruger du en netskærmsholder SGF eller en rækværksholder GFL. Hullerne gør det muligt trinløst at placere næste søjle på hvilken som helst afstand, og, sammen med kombinationsbeslaget (se billedet herunder) i hvilken som helst retning.

## Her bruger du HAKI Safety

HAKI Safety er en kraftig faldsikring som opfylder kravene ifølge EN 13374 Klasse A. Beskyttelsen tilpasses helt enkelt efter forskellige behov.



Netskærmsholder SGF bruges til valgfri placering af rækværkssøjler når du har netskærm. Kombinationsbeslaget muliggør montering i forskellige vinkler.



Balkonåbning med skruebeslag, søjle, momenthegn og kantbræt.



Vinduesåbning med universaltvinge, søjle og momenthegn.



Skruebeslag med søjle, momenthegn og kantbræt.

**HAKI Safety er et  
perfekt supplement til  
HAKI Universal. Alt hvad du  
behøver er fire nye komponenter  
- så har du en sikker arbejdsplads  
på tag, betondæk og  
balkoner.**

