



The Lifting Group



Altid hurtig og effektiv!



Stilladselevator HD-G



Stilladselevator HD-G

Hurtig og effektiv montering af stilladser

Tidligere tog det som regel flere dage at bygge stilladser, mens det i dag på grund af moderne stilladssystemer er klaret på nogle timer afhængigt af projektets art. Böckers model HD-G, som er monteret på et anhængerchassis, er den ideelle elevator til effektiv udnyttelse af disse høje montagehastigheder. Teleskopskinnerne af aluminium gør at HD-G'eren kan monteres uden ekstra mastesamlinger og bygges op til en max. højde på 36 m. Dermed er HD-G de klassiske, mastemonterede transportplatforme langt overlegen til montering og nedtagning stilladser.



HD-G's stærke sider

Økonomisk i drift

- 36 m teleskopisk skinnepakke giver en betydelig hurtig og fleksibel opstilling end traditionelle materielelevatore
- Høje løfthastigheder på grund af den kraftige motor
- Mastesektioner fastgøres hurtig og sikker i takt med at stilladset monteres
- Stor lasteplatform til samtlige stilladselementer, også egnet til transport af europaller (indvendige mål 1,40 x 0,85 m)

Lettere at betjene

- Maskinen er selvkørende og kan derfor nemt manøvreres på smalle steder
- Lastplatformen kan betrædes og har tilstrækkelig plads til alle stilladsmaterialer
- Enkel på- og aflæsning uden læssekant
- Vognstangen skal ikke afmonteres

Højtydende motor

- Højtydende Honda motor af nyeste generation med optimeret forbrug og støjniveau.
- Benzinmotoren gør elevatoren uafhængig af strømforsyningen på anvendelsesstedet
- Alle motorfunktioner kan betjenes uden at fjerne beskyttelseskappen

Maksimal sikkerhed

- Wirebrudsikring for maksimal sikkerhed
- Stilladskurven er yderligere sikret mod nedstyrtning med en bærewire
- Sikker aflåsning af lasteplatformen med en enkel mekanisme
- Aktivering af elevatoren er ikke mulig, når stilladskurven er åben



Altid hurtig og effektiv.



Alle motorfunktioner kan også betjenes uden at fjerne beskyttelseskappen



Højtydende Honda motor



Højderegulerbar trækanordning



Bredt støttehjul med to luftfyldte dæk (tilvalg)



Galvaniserede støtteben med håndsving, foran faste, bagtil svingbare.





Betjeningspult til køremotoren



Køremotor er tilvalg



Stor lasteplatform (1,40 x 0,85m)



Jævn læsekant, udtrækkelig forlænger under platform.



Integreret belysning

Optimal køreegenskaber

HD-G imponerer ikke kun på byggepladsen med sine høje arbejdhastigheder og maksimal effektivitet. Det lave tyngdepunkt, skinnepakken og tandemaksen gør at HD-G'eren er yderst sikker at køre med, helt op til den tilladte maksimumshastighed på 80 km/t. Samtidig kan elevatoren med en egenvægt på 2,7 t også trækkes af egnede personbiler.

- Bogieakselen giver ideelle køreegenskaber
- Det lave tyngdepunkt giver bedre køreegenskaber også ved højere hastigheder
- Skinnepakken hænger ikke ud over bagkanten. Det øger sikkerheden, især i sving og ved rangering
- Kompakte dimensioner på den kortere skinnepakke gør HD-G ekstremt manøvreduktig
- Integreret belysning



Tekniske data

Model	HD 36G/2W-8H
Nyttelast [kg]	300
Teleskoplængde maks. [m]	36
Platformshøjde maks. [m]	35
Løftehastighed [m/min]	42
Dimensioner [mm] l x b x h	8.100 x 1.870 x 2.800
Bredde med udslæde støtter [mm]	4.640
Tilladt totalvægt [kg]	2.700
Styreskinner: Pakkellængde [mm] Sporbredde [mm]	7.000 1.540
Lastplatform, indvendige mål: Længde [mm] Bredde [mm]	1.400 850
Vognstang	Højderegulerbar med kuglekobling eller DIN-trækring
Motor	Honda GX 630 benzinmotor med starter

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.



**STRONGEST
SERVICE NETWORK
IN EUROPE**

ad-hok.com 05.12 DK

Böcker Belgium NV

Boomsesteenweg 101 · B-2630 Aartselaar
Tlf. +32 (0) 3/45 76 241
Fax +32 (0) 3/45 76 242
Mail belgium@boecker-group.com

Böcker France SAS

Zac du TEC · F-30320 Marguerittes
Tlf. +33 (0)4 6620 9364
Fax +33 (0)4 6620 9926
Mail france@boecker-group.com

Böcker Italia srl

Via C. Beccaria 3 · I-37036 San Martino
Tlf. +39 045 / 87 80 399
Fax +39 045 / 87 80 420
Mail italia@boecker-group.com

Böcker Nederland B.V.

De Geerden 22 · NL-5334 LE Velddriel
Tlf. +31 (0) 418 / 571 444
Fax +31 (0) 418 / 635 222
Mail nederland@boecker-group.com

Böcker Schweiz AG

Striegelstraße 1 · CH-4665 Oftringen
Tlf. +41 (0) 62/797 62 62
Fax +41 (0) 62/797 62 68
Mail schweiz@boecker-group.com



Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestraße 69-73 · D-59368 Werne
Tlf. +49 (0) 23 89/79 89-0
Fax +49 (0) 23 89/79 89-9000
Mail info@boecker-group.com
Web www.boecker-group.com



HAKI A/S
Erhvervsvej 16
DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 44 84 77 66
Fax +45 44 84 46 05
Mail info@haki.dk
Web www.haki.dk